

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (PoV) LEGOS

Výrobce:	LEGOS s.r.o., IČ:47545658 Velimská č. 268 280 02 Nová Ves I
Systém prokazování:	4
Produkt:	samonosné profily z ocelového plechu dle EN 14782
Označení:	ROXANA XM (Extra Matt) XENA XM (Extra Matt) FLEXI XM(Extra Matt) lemovací prvky XM (Extra Matt) plech XM (Extra Matt)
Účel použití:	Pro opláštění střechy a stěny

Deklarace vlastností:

Varianty produktu	ROXANA XM Mat Polyuretan 35 XENA XM Mat Polyuretan 35 FLEXI XM Mat Polyuretan 35 lemovací prvky XM Mat Polyuretan 35 plech XM Mat Polyuretan 35	
Základní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaný standard
Rozměry a tolerance	Dle dokumentů LEGOS s.r.o. pro jednotlivé typy v souladu s EN1090-2:2008+A1:2011	
Změny rozměrů (tepelné)	ocel: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14782:2006
Mez průtažnosti	280MPa (S280GD+Zn). Případně dle dodacího listu nebo faktury	EN 14782:2006
Vodotěsnost	splňuje požadavky 4.4 EN14782	EN 14782:2006
Parotěsnost a vzduchotěsnost	splňuje požadavky 4.5 EN14782	EN 14782:2006
Chování při vnějším požáru	Pcs 0,92 MJ/m2 (EN 13501-1)	EN 14782:2006
Reakce na oheň	A1	EN 14782:2006
Ochranné vrstvy	Vrstva zinku Z 275=275 g/m2 (hmotnost zinku pro přední a zadní stranu) Povrchová úprava přední strana $\geq 35 \mu\text{m}$ PU Povrchová úprava zadní strana $\geq 7 \mu\text{m}$ PE	EN 14782:2006

Vlastnosti popsaných produktů jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi ve výše uvedené tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jiří Vít – jednatel společnosti
v Nové Vsi I dne 16. 03. 2017

